

STALEX

2016

СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА



Торцовочная пила

STALEX JMS-8

Описание

Торцовочная пила маятникового типа с электрическим приводом предназначена для поперечного пиления нешироких изделий из древесины и подобных материалов под различными углами до 45°.

Особенности:

- Световая подсветка линии распила;
- Упор для прижима заготовки;
- Наклон пильного диска до 45°;
- Поворот пильного диска от -45° до +45°;
- Прижим для жесткой фиксации заготовки;
- Съемные удлинители рабочего стола;
- Мешок для сбора опилок.



210

Диаметр диска



4500

Скорость вращения



Модель	JMS-8
Ширина рабочего стола (с расширителями), мм	400 (750)
Диаметр пильного диска внешний/посадочный, мм	210 / 16
Частота вращения пильного диска, об/мин	4500
Потребляемая мощность, кВт	1.2
Напряжение питания, В	220
Диаметр вытяжного штуцера, мм	47
Габариты, мм	400 × 360 × 280
Вес, кг	9.5

~~125~~

115 \$

Макс. размеры заготовок

	90°	+45°
Ширина	120	80
Глубина	60	25



Торцовочная пила

STALEX JMS-10

Описание

Торцовочная пила маятникового типа с электрическим приводом для поперечного пиления изделий из древесины, ДСП, МДФ и подобных материалов, а также пластика и алюминия.

Особенности:

- Световая подсветка линии распила;
- Упор для прижима заготовки;
- Наклон пильного диска до 45°;
- Поворот пильного диска от -45° до +45°;
- Прижим для жесткой фиксации заготовки;
- Съемные удлинители рабочего стола;
- Мешок для сбора опилок.



254

Диаметр диска



4500

Скорость вращения



Модель	JMS-10
Ширина рабочего стола (с расширителями), мм	435 (730)
Диаметр пильного диска внешний/посадочный, мм	254 / 30
Частота вращения пильного диска, об/мин	4500
Потребляемая мощность, кВт	1.4
Напряжение питания, В	220
Диаметр вытяжного штуцера, мм	40
Габариты, мм	435 × 450 × 470
Вес, кг	17

~~170~~

145 \$

Макс. размеры заготовок

	90°	+45°
Ширина	135	90
Глубина	75	40



Торцовочная пила

STALEX JSMS-10L

Описание

Торцовочная пила маятникового типа с электрическим приводом для поперечного пиления изделий из древесины, ДСП, МДФ и подобных материалов, а также пластика и алюминия.

Особенности:

- Световой указатель линии распила (лазер);
- Упор для прижима заготовки;
- Наклон пильного диска до 45°;
- Поворот пильного диска от -45° до +45°;
- Прижим для жесткой фиксации заготовки;
- Съемные удлинения рабочего стола с концевым упором;
- Мешок для сбора опилок.

254
Диаметр
диска

4500
Скорость
вращения



Модель	JSMS-10L
Ширина рабочего стола (с расширителями), мм	500 (1030)
Диаметр пильного диска внешний/посадочный, мм	254 / 30
Частота вращения пильного диска, об/мин	4500
Потребляемая мощность, кВт	1.5
Напряжение питания, В	220
Диаметр вытяжного штуцера, мм	40
Габариты, мм	500 × 1090 × 680
Вес, кг	18

~~275~~

250 \$

Макс. размеры заготовок

	90°	+45°
Ширина	305	215
Глубина	90	42



Циркулярная пила

STALEX JTS-10

Описание

Станок индивидуального применения (бытовой), предназначен для продольного и поперечного пиления изделий из древесины, отходов древесины и других подобных материалов под прямым или другим углом до 45°.

Особенности:

- Наклон пильного диска до 45°;
- Защитный кожух над пильным диском;
- Штуцер для подключения системы удаления пыли и стружки;
- Параллельный упор для ведения заготовки на столе;
- Регулируемый угловой упор для прижима заготовки;
- Два расширения и удлинитель рабочего стола.

254
Диаметр
диска

4500
Скорость
вращения



~~260~~

240 \$

Макс. размеры заготовок

	90°	+45°
Глубина	80	55

Модель	JTS-10
Размер рабочего стола, мм	430 × 640
Размер рабочего стола с расширениями, мм	940 × 950
Диаметр пильного диска внешний / посадочный, мм	254 / 30
Частота вращения пильного диска, об/мин	4500
Потребляемая мощность, кВт	1.5
Напряжение питания, В	220
Габариты, мм	780 × 570 × 320
Вес, кг	37

Рейсмусовый станок

STALEX JWP-12

Описание

Переносной рейсмусовый станок, индивидуального применения (бытовой), предназначен для строгания - калибрования деталей из древесины в заданный размер.

Особенности:

- Встроенная защита от перегрузки эл. двигателя;
- Механизм автоподачи заготовки;
- Регулировка высоты ножевого вала;
- Мерная шкала для строгания детали в размер;
- Штуцер для подключения системы удаления пыли и стружки;
- Два сменных ножа из быстрорежущей стали HSS.

2.5
Глубина
строгания

9000
Скорость
вращения



Модель	JWP-12
Макс. глубина строгания за один проход, мм	2.5
Длина рейсмусового стола (с удлинителями), мм	295 (690)
Размер ножей (2 шт.), мм	319 × 18 × 3
Скорость подачи заготовки, м/мин	8
Частота вращения строгального вала, об/мин	9000
Потребляемая мощность, кВт	1.5
Напряжение питания, В	220
Габариты, мм	580 × 560 × 465
Вес, кг	30

~~410~~

350 \$

Макс. размеры заготовок

Ширина	318
Высота	153

Сверлильные станки

STALEX JDP-8L, 10L

Описание

Вертикально-сверлильный станок предназначен для сверления в черных и цветных металлах, а также полимерных материалах, поддающихся обработке резанием.

Особенности:

- Быстрозажимной сверлильный патрон;
- Конструкция из серого чугуна предотвращает вибрацию;
- Регулируемый упор глубины сверления;
- Массивная напольная плита с Т-образными пазами;
- Стол с Т-образными пазами движется вверх/вниз, по зубчатой рейке;
- Наклон стола на $\pm 45^\circ$.

13/16
Диаметр
сверления

MT-2
Конус
шпинделя



Модель	JDP-8L	JDP-10L
Макс. диаметр сверления (Ст. 3), мм	13	16
Вылет шпинделя, мм	104	126
Ход пиноли шпинделя, мм	50	60
Диаметр стойки, мм	65	70
Размер стола, мм	160 × 160	200 × 195
Потребляемая мощность, кВт	0.5	0.6
Напряжение питания, В	230	230
Частота вращения шпинделя, об/мин	580-2650	220-2450
Габариты, мм	430 × 230 × 580	530 × 300 × 820
Вес, кг	19	38

~~125/220~~

120/215 \$

Комбинированный деревообрабатывающий станок

STALEX JKS-300

Описание

Многоцелевой деревообрабатывающий станок Stalex JKS-300 – предназначен для изготовления изделий из древесины, имеет прочный корпус, мощный асинхронный электродвигатель (2.2 кВт), чугунные столы и различные приспособления для удобства при работе на станке.

Особенности:

- Станок сочетает в себе работу фуганка, циркулярной пилы и сверлильного станка;
- Фуговальные столы из высококачественного чугуна;
- Наклоняемый упор для прижима заготовки во всю длину фуговальных столов;
- Легкая установка глубины строгания от 0 до 3 мм;
- Регулируемый по высоте стальной оцинкованный стол для продольного пиления и каретка с упором, переставляющимся под различными углами от 0° до 45° для поперечного распила;
- Перемещение чугунного стола для сверления по трем осям;
- Защитные элементы над ножевым валом и пильным диском делают станок безопасным в работе.



СТРОГАНИЕ
ПИЛЕНИЕ
СВЕРЛЕНИЕ

750 \$

Модель	JKS-300
Макс. ширина строгания за один проход, мм	200
Глубина строгания за один проход, мм	0-3
Диаметр строгального вала, мм	74
Количество ножей	3
Размер ножей, мм	210 × 19 × 3
Диаметр диска внешний/посадочный, мм	250/30
Макс. глубина пропила, мм	70
Макс. ширина заготовки при пилении с параллельным упором, мм	300
Максимальный диаметр зажима патрона, мм	13
Патрон сверлильный	Трехкулачковый
Ход стола для сверления/фрезерования, мм (по оси X, Y, Z)	100, 110, 95
Угол наклона упора	0-45°
Размер стола для распила, мм	200 × 250
Размер стола для строгания, мм	960 × 210
Частота вращения двигателя, об/мин	4200
Потребляемая мощность, кВт	2.2
Напряжение питания, В	230
Габариты, мм	1070 × 1150 × 530
Вес, кг	90

